MADE IN
ITALY
★ PREMIUM QUALITY ★

pro X ind
ADD TO YOUR BUSINESS

CoolXMatic

Radyatörü yıkama ve soğutma
sıvısını değiştirme makinesi.

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

proxind.it

CoolXMatic / RADYATÖRÜ YIKAMA MAKİNESİ

Proxind'in **CoolXMatic** ünitesi, özel olarak araçların radyatörleri için temizleyici katkılar ve soğutma sıvıları üreten firmalar için tasarlanmış bir radyatörü yıkama ve soğutma sıvısını değiştirme makinesidir.

CoolXMatic sayesinde, ciddi oranda vakit tasarrufu sağlayan tamamen otomatik bir donanım ile, araçtan hiçbir parçayı sökmek zorunda kalmadan, radyatörü temizleme ve sıvıyı değiştirme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, eski soğutma sıvısını otomatik şekilde değiştirmeye izin veren ünite, %95-98'e denk bir değiştirme garanti ederek geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen soğutma sıvısı değiştirme işlemlerinde meydana geldiği gibi %60'a denk olan bir kısmi değiştirme işleminde yeni soğutma sıvısının eski olan sıvı ile kontamine olmasını engeller.

AVANTAJLARI

TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Özel marka ile kişiselleştirme

Şirket logosu ile grafiksel olarak kişiselleştirilmiş kumanda paneli

Gerek biçim gerekse şirket renkleri olarak, kişiselleştirilmiş gövde tasarımı

Müşteriye özel kişiselleştirilmiş programlamaya sahip yazılım

Ekranda kullanılan sıvıların markasına ve ticari adına yer verilebilir

Markanız ve sıvı ürünleriniz daima göz önünde olacak

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

Proxind'in **CoolXMatic** ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip İtalyan bileşenler kullanılarak İtalya'da üretilir.

KOLAY KULLANIM

Tek bir operatör aracılığıyla kullanım

Sezgisel ve tamamen otomatik

Yalnızca 4 tuş ile seçilebilen ekran menüsü: ESC, OK, ↑, ↓

Soğutma sistemi üzerinde bir yıkama gerçekleştirme gerekliliği aşağıdaki koşullarda ortaya çıkar: eğer radyatörde tıkanma oluştuğu için soğutma sıvısının sıcaklığı hızlı bir şekilde yükseliyor ve yüksek sıcaklıkta kalıyorsa, ya da radyatör soğutma sıvısının ihtiyaç duyduğu ısı alışverişine izin vermiyorsa; ayrıca, hatalı bir ikmal işlemi gerçekleştirilmiş ise, radyatör haznesinde onun tıkanmasına neden olan kireç ve diğer cüruflar gibi gözle görünür kirler varsa veya, son olarak, soğutucu sıvı düzenli aralıklarla (genellikle iki yılda bir) değiştirilmezse.

proXind
ADD TO YOUR BUSINESS

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**

Proxind Bilgilendirmesi

İŞLEVLERİ

> Soğutma sıvısının seçimi
Ürünün kullanımında oluşabilecek hataları veya farklı ürünler arasında istenmeyen kontaminasyonları önlemek amacıyla, ekranda soğutma sıvısının ticari adı, rengi ve çalışma sıcaklığı aralığı gösterilir.

> Otomatik
Sırayla aşağıdaki işlemleri gerçekleştiren prosedür: temizleme katkısıyla yıkama ve soğutma sıvısını değiştirme.

> Manuel
Yalnızca soğutma sıvısını değiştirme işlemini yerine getiren prosedür.

> Havasızlandırma
Soğutma devresinde tehlikeli hava kabarcıklarını önlemek için, makinenin borularını doldurma prosedürü.

> Haznenin doldurulması
Soğutma tesisatının haznesini tam olacak şekilde doldurma prosedürü.

> Haznenin boşaltılması
Soğutma tesisatının haznesini bir yardımcı pompa aracılığıyla boşaltma prosedürü.

> Basınç testi
Devrenin zarar görmesini önlemek için kontrollü basınç uygulayarak gerçekleştirilen, soğutma tesisatının sızdırmazlığını kontrol etme prosedürü.

> Servis
Cihazın çalışma basıncının ayarlanması ve soğutma devresinin basınç testi.

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**

CoolXMatic

Radyatörü yıkama ve soğutma sıvısını değiştirme makinesi.

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

ÖZELLİKLERİ	TEKNİK VERİLER
Standart modelin boyutları:	650 x 1130 x 450 mm (L x H x P)
Standart model ağırlığı:	61 kg
Adaptörler:	Makineyi araca bağlama işlevini yerine getirmek için makinede iki adaptör çifti (38/50 mm ve 60/70 mm) bulunmaktadır
Çoklu dil yazılımı:	• Yazılımda mevcut olan diller: İtalyanca, İngilizce • İsteğe bağlı olarak yazılıma başka diller entegre
Güç kaynağı:	12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla aracın akü prizinden
Pompalar:	• Ana pompa: Devrenin basıncını kontrol etmek için, PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) ayarlı 2 bar, 12 Vdc dişli pompa • Haznenin boşaltılması ve seviyesinin kontrolü için yardımcı pompa: 1 bar, 12Vdc dişli pompa
Filtre:	Çıkış hattında 100 mikron filtre
Tanklar:	• Yeni ve kullanılmış soğutma sıvısı tanklarının kapasitesi: 12 litre • Kolayca yerinden çıkartılabilir ve piyasada bulunabilir • Yeni soğutma sıvısı tankında bir minimum seviye sensörü bulunur
Katkı haznesi:	• Cemizleyici katkının haznesinin kapasitesi: 3 litre • Katkı haznesinde bir minimum seviye sensörü mevcuttur
Besleme boruları:	Besleme ve geri dönüş boruları yaklaşık 250 cm uzunluğundadır ve uçlarda hızlı bağlantı lemanları mevcuttur
Ekran:	4 sıra x 20 karakter monokromatik alfanümerik
Elektronik basınç sensörü:	• Soğutma devresinin basıncını sabit tutar • Soğutma devresinin basınç değeri ekrandan seçilebilir • Algılanan değere göre ana pompanın hızı ayarlanır

proXind
ADD TO YOUR BUSINESS

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**